



cemfloor HPC

La bonne alternative aux chapes traditionnelles

cemfloor HPC *La chape fluide ciment des grands chantiers*

Haut rendement d'application, aisance de mise en oeuvre, la chape fluide CEMFLOOR HPC **non fibrée** est la chape ciment vedette de toutes les grandes opérations, surfaces de vente, habitats collectifs, bâtiments tertiaires

HPC = Hors Plancher Chauffant

LE + PRODUITS

80 % de SAV en moins sur le carrelage en pose collée comparativement à la pose scellée

Aucun risque de décollement de revêtement par rapport aux chapes anhydrites ou poses scellées

Chape non fibrée, y compris sur les isolants, SC1, SC2 et double couche

Les domaines d'application



■ Haute fluidité → aisance de mise en oeuvre, haute cadence de pompage plus de 1000 m²/jour

■ Séchage rapide → pose des sols carrelés entre 7 et 14 jours après le coulage de la chape



■ Planéité parfaite pour la pose des carreaux de grand format → idéal pour les surfaces de vente

■ Aisance de positionnement des joints seulement tous les 100 m² → moins de coupes → plus de rendement



■ Application possible en forte épaisseur pour la rénovation des sols sans contrainte de séchage

■ Homogénéité du matériau → contribue à l'efficacité des isolants thermiques et phoniques en logement collectif

CEMEXA

TECHNOLOGIES

L'innovation en marche

UNE SOCIÉTÉ
DU GROUPE CHRYSO

CHRYSO

Facile à fabriquer, facile à livrer, facile à pomper,
CEMFLOOR
le confort pour tous,
tous les jours

Moins de SAV, moins de pénibilité, plus de rendement
CEMFLOOR HPC
le JOKER qualité des carreleurs

Les spécialistes
Applicateur agréé
cemfloor
chapes fluides ciment
Retrouvez-nous sur
www.cemexa.eu

100% French Tech,
100% Exclusive,
100% CEMEXA
C'est notre **Technologie**,
elle existe pour vous



Les données techniques

Résistances mécaniques Classe C16 F3

CEMFLOOR HPC pour vos coulages
Hors Plancher Chauffant

Retrait inférieur à 400 microns à 28 jours

Épaisseur mini sur isolant 4 cm

Densité moyenne à l'état sec : 20 kg/cm²

Chape fluide destinée aux locaux P2, P3

Productivité 200m²/heure ou 1500 m²/jour

Carte de nos implantations www.cemexa.eu


cemfloor
chapes fluides ciment
LA GAMME

La chape **cemfloor** C20

La chape **cemfloor** HPC

La chape **cemfloor** REH

Retrouvez toutes nos chapes sur
www.cemexa.eu



Chape Cemfloor HPC
Sous couche
Support béton

AVIS
TECHNIQUE
CC
FAT

Trouvez les avis techniques sur
www.CCFAT.fr



CEMEXA TECHNOLOGIES - ZI des Eoliennes - 2130 Avenue des Eoliennes - 26290 DONZERE
Tél : 33(0)4 75 46 43 16 - Fax : 33(0)4 75 46 83 88 - contact@cemexa.eu