

KOLABLOK

LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET FIABLE

- **Mise en œuvre facilitée en zones sismiques 3 et 4** : plus besoin de réaliser les joints verticaux (AT 16/21-790_V1).
- **Suppression de toutes les opérations de nettoyage** : pour les pistolets, rouleaux, malaxeurs, outils, seaux...
- **Plus de gaspillage** : Même ouverte et entamée, la cartouche de colle reste parfaitement utilisable, y compris plusieurs jours après sa première utilisation.
- **Pistolet électrique avec batterie** : pour un encollage facile et rapide.
- Sans isocyanate (polyuréthane).

ISOPLANEL S92

TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

LA PLANELLE SUPER ISOLANTE

- Avis technique ATEC n°16/15-706 V2
- FDES vérifiée (Numéro d'enregistrement base INIES : 20251046869) et disponible sur le site de l'INIES
- **Haute performance** du traitement des ponts thermiques
- R = **0.92 m2K/W**
- Conforme **Eurocode 8** (Sismique zones 1 à 4)
- Support d'enduit de classe **RT3**
- 4 hauteurs disponibles (16 ; 17 ; 20 ; 24 cm)
- Compatible **tous types de planchers et maçonneries**



TYPE DE MAÇONNERIE	PSI 9 DALLE PLEINE 20CM
Maçonnerie type A+	0.31 W/(m.K)
Maçonnerie type A	0.38 W/(m.K)
Maçonnerie type b	0.53 W/(m.K)
Maçonnerie type c	0.68 W/(m.K)

► Une gamme complète de blocs béton rectifiés

► Sans cuisson

► 100 % minéral, 100 % recyclable



Avenue de la Plage
69400 Villefranche-sur-Saône



04 74 02 20 60

Thierry MOREAU
Responsable prescription
06 31 11 86 13

Florian MAGGIACOMO
Commercial
06 58 29 85 30

www.plattard.fr

Retrouvez
toutes les données
du Technipack
à jour ici !



PLATTARD
INDUSTRIES

TECHNIPACK

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF SIMPLE ET COMPLET



PLATTARD
INDUSTRIES



TECHNIBLOC®

Faible bilan carbone 10.21 kg eq CO₂/m² (avec module D)
► Granulats locaux transportés par voie fluviale
► Sans cuisson, démoulage à froid
Incorporation de granulats recyclés NF GR sur commande

TECHNIBLOC®

Faible bilan carbone 7.8 kg eq CO₂/m² (avec module D)
► Granulats locaux transportés par voie fluviale
► Sans cuisson, démoulage à froid
► **Ciment Materrup MCC1®** à base d'argile non calcinée



TECHNITHERM® 0.5

Isolant
► R = 0,5

TECHNICITÉ®

Faible bilan carbone 16.6 kg eq CO₂/m²
Léger
► 17 kg
Isolant
► R = 1,00

TECHNIBEMO®

Faible bilan carbone 18.87 kg eq CO₂/m²
Collectif B60
Isolant
► R = 1,09

TECHNITHERM® 1.6

Isolant
► R = 1,6

TECHNITHERM® 1.8

Isolant
► R = 1.85

ISOLABLOC

Faible bilan carbone 9.99 kg eq CO₂/m² (avec module D)
ACV Dynamique A2
Isolant
► R = de 5,40 à 8,05 (selon l'isolant)
Biosourcé
Léger
Disponible en **ITE & ITI**



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

USAGE

RÉSISTANCE
THERMIQUE

TENUE AU FEU

PERFORMANCE
ACOUSTIQUE

FDES
CERTIFIÉE
BASE INIES

CERTIFICATIONS

POIDS
POUR UN
BLOC EN 25

B40
B60
B80



Collectif

R = 0,28
m².K/W

(fiche 130 CERIB)
Non porteur : PV 90 min
Porteur : PV 60 min
Bloc plancher 6 alvéoles :
PV 120 min
Bloc plancher 9 alvéoles :
PV 180 min

Mur nu
52 et 54 dB



A2



EUROCODE 8

22 kg



A2



CAS 3

B40
B60



Collectif

R = 0,5
m².K/W

en cours

Mur nu
52 et 54 dB



en cours
de collecte



EUROCODE 8

20 kg
(hauteur 20 cm)

L30



Maison
individuelle
groupée

R = 1,05
m².K/W

Porteur :
PV 60 min

Mur nu
38 dB



A2



EUROCODE 8

17 kg

B60



Collectif

R = 1,09
m².K/W

REI 30 mn

Mur nu
47 dB



A2



AVIS
TECHNIQUE
ATEC n°16/24-806

20 kg
(hauteur 20 cm)

en cours



Logements individuels
et collectif

R = 1,62
m².K/W

en cours

en cours



en cours
de collecte



EUROCODE 8

en cours

en cours



Logements individuels
et collectif

R = 1,85
m².K/W

en cours

en cours



en cours
de collecte



EUROCODE 8

en cours

51 à 55 dB



A2



AVIS
TECHNIQUE
ATEC n°16/16-743

15 kg